

Modèle :  
**LUMINO 10**

## Caméra d'inspection Jonc poussé portable

- Tuyaux de DN70 à DN150, 60 m de câble
- Excellent éclairage grâce à 30 LEDs



C40BT

### Accessoires

1 x télécommande pour l'enregistreur, 1 x chargeur adaptateur secteur, 1 x câble de connexion, 1 x centreur, 1 x batterie Li-Ion intégrée, 1 x manuel

### Codes de commande

#### Codes

CST10S-C40BT-60MC  
(standard)

#### Spécifications

Touret de 60 m de câble, comptage métrique intégré, sonde 512 Hz

### Paramètres



Tête de caméra  
C40BT

Modèle : C40BT  
Plage : DN70 - DN150  
Dimensions :  $\Phi$  40 x 42 mm  
Passage de coudes :  $\geq$  70 mm  
Sonde 512 Hz : intégrée  
Matériaux : corps en Inox., objectif en verre saphir  
Distance focale : 10 à 20 cm, fixe  
Résolution : 0,5 mégapixel  
Éclairage : 30 LEDs  
Étanchéité : IP68, 1 bar max.  
Température de service : -20°C à 55°  
Masse : 154 g



Touret de câble  
CR33

Matériau de câble : fibre de verre  
Diamètre & longueur :  $\Phi$  8 mm & 60 m  
Comptage métrique : intégré  
Alimentation : par la régie  
Indice de protection : étanche aux éclaboussures  
Température de service : -28°C à 50°C  
Masse & dimensions : 14,9 kg, 52 x 28 x 61 cm  
Ecran : 10" TFT, résolution 800 x 600 px



Régie  
CST10S

Autonomie :  $\geq$  4 h  
Alimentation : 220 VCA / batterie Li-Ion  
Enregistrement photo / vidéo (JPEG / AVI) / audio  
Ports : 1 x USB, 1 x SD, 1 x entrée vidéo, 1 x sortie vidéo  
Mallette : standard ABS, étanche aux éclaboussures  
Masse & dimensions : 2,5 kg, 27 x 22 x 10 cm