

Modèle :
KAMI

Caméra d'inspection Jonc poussé portable

- Tuyaux de DN20 à DN50, 10 m / 20 m / 30 m / 40 m de câble
- Design compact : très adaptée aux zones étroites ou difficiles d'accès



C12B

Accessoires

1 x télécommande, 1 x chargeur adaptateur secteur, 1 x câble de connexion, 1 x centreur, 1 x batterie Li-Ion intégrée, 1 x manuel

Codes de commande

| Codes | Spécifications |
|----------------------|--|
| CST7M-C12B-CR12-20M | Touret portatif, câble 20 m (standard) |
| CST7M-C12B-CR12-30MC | Touret portatif, câble 30 m, comptage métrique (standard) |
| CST7M-C12B-CR12-10M | Touret portatif de câble 10 m (en option) |
| CST7M-C12B-CR12-30M | Touret portatif de câble 30 m (en option) |
| CST7M-C12B-CR12-40M | Touret portatif de câble 40 m (en option) |
| CST7M-C12B-CR12-40MC | Touret portatif de câble 40 m, comptage métrique (en option) |

Paramètres

| | |
|---|--|
|  | Modèle : C12B |
| | Plage : DN20 - DN50 |
| | Dimensions : Φ 12 x 22 mm |
| | Passage de coudes : \geq 35 mm |
| | Matériaux : corps en Inox., objectif en verre saphir |
| | Distance focale : 5 à 15 cm, fixe |
| | Résolution : 0,4 mégapixel |
| | Eclairage : 8 LEDs |
| | Étanchéité : IP68, 1 bar max. |
| | Température de service : -20°C à 55°C |
| | Masse : 45 g |
| Tête de caméra C12B | |
|  | Matériau de câble : fibre de verre |
| | Diamètre & longueur : Φ 4,8 mm & 10 m / 20 m / 30 m / 40 m |
| | Comptage métrique : en option pour les longueurs de 30 m et 40 m |
| Touret de câble CR12 | |
|  | Alimentation : par la régie |
| | Indice de protection : étanche aux éclaboussures |
| | Température de service : -28°C à 50°C |
| | Dimensions : 32 x 32 x 11 cm |
| | Écran : 7" TFT, résolution 800 x 480 px |
| | Autonomie : \geq 4 h |
| | Alimentation : 220 VCA / batterie Li-Ion rechargeable |
| Régie CST7M | |
| | Enregistrement photo / vidéo (JPEG / AVI) / audio |
| | Ports : 1 x USB, 1 x SD, 1 x entrée vidéo |
| | Mallette : minie, ABS, étanche aux éclaboussures |
| | Masse & dimensions : 2,5 kg, 27 x 22 x 10 cm |