

Modèle :

OXLUS 10
OXLUS 20

Caméra d'inspection Jonc poussé portable

- Tuyaux de DN50 à DN125, 20 m / 30 m / 40m de câble
- Design tout-en-un : facile à transporter
- Riches choix de têtes caméra



OXLUS 10



OXLUS 20

Accessoires

1 x télécommande, 1 x chargeur adaptateur secteur, 1 x câble de connexion, 1 x centreur (sauf pour la tête C25), 1 x protection tête caméra EVA, 1 x batterie Li-Ion intégrée, 1 x manuel

Paramètres



OXLUS 10 -
CST7S

Ecran : 7" TFT, résolution 800 × 480 px

Autonomie : ≥ 4 h

Alimentation : 220 VCA / batterie Li-Ion

Format photo/vidéo : JPEG / AVI

Enregistrement audio

Ports : 1 × USB, 1 × SD, 1 × entrée vidéo

Mallette : tout-en-un, ABS, étanche aux éclaboussures

Masse & dimensions : 7,5 kg, 51 × 43 × 18 cm



OXLUS 20 -
CST10S

Ecran : 10" TFT, résolution 800 × 600 px

Autonomie : ≥ 4 h

Alimentation : 220 VCA / batterie Li-Ion

Format photo/vidéo : JPEG / AVI

Enregistrement audio

Ports : 1 × USB, 1 × SD, 1 × entrée vidéo, 1 × sortie vidéo

Mallette : tout-en-un, ABS, étanche aux éclaboussures



Touret de câble
CR21

Matériau de câble : fibre de verre

Diamètre & longueur : Φ 5,2 mm & 20 m / 30 m / 40 m

Comptage métrique : en option

Alimentation : par la régie

Indice de protection : étanche aux éclaboussures

Température de service : -28°C à 50°C

Dimensions : 32 × 32 × 11 cm

Paramètres - Têtes caméra

Modèle	Φ×L (mm)	Plage (mm)	Passage de coudes (mm)	Sonde 512 Hz	Horizon. permanente	Matériaux	Distance focale	Résolution	Eclairage
C23	Φ23 × 75	DN50-DN125	≥ 65	Non	Non	Corps en Inox ; objectif en verre saphir	10 - 20 cm, focale fixe	0,4 MP	12 LEDs
C23T	Φ23 × 75	DN50-DN125	≥ 65	Oui	Non		0,4 MP	12 LEDs	
CD23	Φ23 × 42	DN50-DN125	≥ 40	Non	Oui		0,5 MP	9 LEDs, puissants	
CD23T	Φ23 × 42	DN50-DN125	≥ 40	Oui	Oui		0,5 MP	9 LEDs, puissants	
C25	Φ25 × 27	DN50-DN125	≥ 35	Non	Non		0,4 MP	12 LEDs	
C25T	Φ25 × 62	DN50-DN125	≥ 65	Oui	Non		0,4 MP	12 LEDs	
C26	Φ26 × 64	DN50-DN125	≥ 65	Non	Oui		0,5 MP	15 LEDs	
C26T	Φ26 × 64	DN50-DN125	≥ 65	Oui	Oui		0,5 MP	15 LEDs	

Codes de commande

Régie	
Code	Description
CST7S	Régie OXLUS 10
CST10S	Régie OXLUS 20
Tête caméra	
Code	Description
- C23	Tête caméra Φ23 mm de base
- C23T	Tête caméra Φ23 mm, sonde 512 Hz
...	
- C26T	Tête caméra Φ26 mm, sonde 512 Hz, horizontalité permanente
Touret de câble	
Code	Description
- CR31-20M	Touret portatif, 20 m de câble
...	
- CR31-40MC	Touret portatif, 40 m de câble, comptage métrique



Produits standard	
Codes	Description
CST7S - C23 - CR31-20M	Régie OXLUS 10 + Tête caméra C23 + Touret portatif de 20 m de câble
CST10S - C25T - CR31-40MC	Régie OXLUS 20 + Tête caméra C25T + Touret portatif de 40 m de câble, comptage métrique